



SINGLE CAB

AUSSTATTUNG

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD
Getriebe	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell
Grundpreis in Euro exkl. MwSt.*	18.907,56 €	19.957,98 €	21.386,55 €	22.142,86 €
Grundpreis in Euro inkl. MwSt.*	22.500,00 €	23.750,00 €	25.450,00 €	26.350,00 €
Metallic- / Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro exkl. MwSt.*	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Metallic- / Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro inkl. MwSt.*	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD
Exterieur				
Außenspiegel: elektrisch einstellbar	●	●	●	●
Getönte Verglasung	●	●	●	●
Heckklappenverriegelung (in Wagenfarbe)	●	●	–	●
Kabinenschutzrahmen (hinter Fahrerkabine)	●	●	–	●
Kühlergrill: grau	●	●	●	●
Ladefläche: Befestigungshaken außen	●	●	–	●
Schmutzfänger vorn und hinten	●	●	●	●
Stoßfänger vorn: grau	●	●	●	●
Rohrstoßfänger hinten	●	●	●	●
Sicherheit				
Abschlepphaken vorn	●	●	●	●
Airbag: Fahrer / Beifahrer	●	●	●	●
Airbag: Kopfairbags	●	●	●	●
Airbag: Seitenairbags	●	●	●	●
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD	●	●	●	●
Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC	●	●	●	●
Bordwerkzeug und Wagenheber	●	●	●	●
Bremsassistent	●	●	●	●
Dritte Bremsleuchte	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperrung	●	●	●	●
Scheinwerfer: Projektorscheinwerfer	●	●	●	●
High-Performance-Leiterrahmen	●	●	●	●
Innenspiegel abblendbar	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●
Rückleuchten: horizontal / vertikal	–/●	–/●	●/–	–/●
Seitenaufprallschutz in den Türen	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte: höhenverstellbar	●	●	●	●
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar	●	●	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●	●	●
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar	●	●	●	●
Verwindungssteife Karosserie	●	●	●	●
Vollwertiges Ersatzrad	●	●	●	●
Interieur				
Ablagefach auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●
Ablagefach in der Mittelkonsole	●	●	●	●
Armauflage vorn mit Fach	●	●	●	●
Cupholder in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen	6	6	6	6
Fahrzeugboden innen: Vinyl	●	●	●	●
Haltegriffe (an beiden A-Säulen)	–	–	●	●
Handschuhfach unten, abschließbar	●	●	●	●
Handschuhfach oben	●	●	●	●
Deckenlampe mit Dimmer	●	●	●	●
Kopfstützen, höhenverstellbar	●	●	●	●
Schaltknopf: Urethan	●	●	●	●
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer)	●	●	●	●
Sitze vorn: Standard	●	●	●	●
Sitzbezug: Stoff Base	●	●	●	●
Funktion				
Drehzahlmesser	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber vorn, auf der Fahrerseite mit Automatik und Einklemmschutz	●	●	●	●
Fußstütze (Fahrer)	●	●	●	●
Instrumentierung: konventionell	●	●	●	●
Klimaanlage: manuell	–	●	●	●



SINGLE CAB

TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD
Funktion				
Lautsprecher: 2 x	●	●	●	●
Leuchtwertenregulierung, manuell	●	●	●	●
Lenkrad, 3 Speichen: Urethan	●	●	●	●
Lenksäule höhenverstellbar	●	●	●	●
Pollenfilter	–	●	●	●
Radiovorbereitung	●	●	●	●
12-V-Steckdose im Handschuhfach	●	●	●	●
Tankdeckel-Fernentriegelung	●	●	–	●
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung	●	●	●	●
Motor				
Typ	Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler			
Hubraum	1898 ccm			
Bohrung x Hub	80 x 94,4 mm			
Kompressionsrate	16,5			
Leistung	120 kW (163 PS) bei 3.600 U/min			
Drehmoment	360 Nm bei 2.000 – 2.600 U/min			
Ansaugsystem	hocheffizienter VGS-Turbolader			
Abgassystem	Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Schwefelwasserstoff-Filter			
Kraftstoffsystem	Elektronische Common-Rail-Einspritzung			
Getriebe				
Übersetzungsverhältnis	1. Gang	4,942	4,942	4,942
	2. Gang	2,430	2,430	2,430
	3. Gang	1,428	1,428	1,428
	4. Gang	1,000	1,000	1,000
	5. Gang	0,749	0,749	0,749
	6. Gang	0,634	0,634	0,634
Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang	4,597	4,597	4,597	4,597
Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferential	3,909	3,909	4,300	4,300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	180	180	180
Geländeuntersetzung	–	–	2,482	2,482
Verbrauch und CO2-Emissionen (Angaben nach RL 715/2007/EG; Werte im realen Fahrbetrieb können abweichen)				
Schadstoffklasse / Schlüsselnummer / Plakette	Euro 6b / 36Y0 / grün			
CO2-Emissionen in g/km: innerorts	180	180	182	200
CO2-Emissionen in g/km: außerorts	187	187	192	173
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert	184	184	188	183
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts	6,8	6,8	6,9	7,6
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts	7,1	7,1	7,3	6,6
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert	7,0	7,0	7,1	7,0
Offroad-Eigenschaften				
Böschungswinkel vorn (°)	–	–	30	30
Böschungswinkel hinten (°)	–	–	–	22
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm)	–	–	270	270
Bodenfreiheit unter VA (mm)	–	–	265	265
Bodenfreiheit unter HA-Differential (mm)	–	–	225	225
Rampenwinkel (°)	–	–	22	22
Max. Kippwinkel (°)	–	–	49	49
Max. Wattiefe (mm)	–	–	700	700
Gewicht und Ladekapazität				
Anhängelast (kg): gebremst	2500	2500	3500	3500
Anhängelast (kg): ungebremst	750	750	750	750
Leergewicht (kg): gesamt	1775	1784	1764	1919
Leergewicht (kg): Vorderachse	1020	1028	1123	1128
Leergewicht (kg): Hinterachse	755	756	641	791
Sitzanzahl (Personen)	2	2	2	2
Tankkapazität (Liter)	76	76	76	76
Zulässige Achslast (kg): vorn	1250	1250	1350	1350
Zulässige Achslast (kg): hinten	1870	1870	1870	1870
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): gebremst	5.500	5.500	6.000	6.000
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): ungebremst	3750	3750	3750	3750
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3000	3000	3000	3000
Reifen und Räder				
Reifen	215 / 70R15C	215 / 70R15C	245 / 70R16	245 / 70R16
Räder	6,5 x 15 – ET 41	6,5 x 15 – ET 41	7,0 x 16 – ET 33	7,0 x 16 – ET 33
Felge: Stahl	●	●	●	●



SINGLE CAB

TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD
Abmessungen				
Gesamtlänge / maximale mögliche Länge (mm)	5215	5215	5110/–	5215
Gesamtbreite / maximale mögliche Breite (mm)	1775	1775	1860/1860	1860
Gesamthöhe / maximale mögliche Höhe (mm)	1685	1685	1795/–	1780
Radstand (mm) WB	3095	3095	3095	3095
Spurweite Vorderachse (mm) AW	1510	1510	1570	1570
Spurweite Hinterachse (mm)	1510	1510	1570	1570
Front-Überhang (mm)	905	905	905	905
Heck-Überhang / maximal möglich (mm)	1215	1215	1110–1215	1215
Länge Ladefläche innen (mm)	2305	2305	–	2305
Breite Ladefläche innen (mm)	1570	1570	–	1570
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm)	1120	1120	–	1120
Höhe Ladefläche innen (mm)	440	440	–	440
Wendekreisradius (m)	5,9	5,9	6,1	6,1

● serienmäßig – nicht verfügbar